PWM 908

20 lbs. / 9 kg

Chauffage électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Tambour Hydrogliss
- M Touch Flex écran (pas de boutons ni de cadrans)
- Plus de 50 programmes ; 5 personnalisables
- Programmes de désinfection à haute température
- Cycle de lavage express de 25 minutes
- Économique et efficace
- Connecté pour l'avenir grâce au LAN/Wi-Fi
- Palier conçu pour 30 000 heures de fonctionnement

Hygiène prouvée

Entretien du linge sûr et efficace, scientifiquement prouvé contre les virus, avec des programmes spéciaux de désinfection thermique et chimio-thermique.

VitesseEco - Procédé de lavage breveté

Le processus de lavage Vitesse Eco se caractérise par un rythme de tambour optimisé et une action de lavage renforcée, permettant un nettoyage intensif avec une consommation d'eau réduite.

Technologie des nervures efficace

Les nervures spéciales du tambour Hydrogliss récupèrent l'eau et la transportent vers le haut du tambour pendant le lavage, créant ainsi les conditions idéales pour obtenir d'excellents résultats de lavage.

Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée

Des ouvertures soigneusement positionnées à l'arrière du tambour Hydrogliss assurent le mouillage et l'essorage en un temps encore plus court.

Mat. No.	Modèle	Type de chauffage	Spécifications électrique	Finition
11204460	PWM 908	Électrique	2 AC 208-240 V, 60 Hz	Blanc lotus
11204470	PWM 908	Électrique	2 AC 208-240 V, 60 Hz	Inox

PWM 908

20 lbs. / 9 kg

Modèle	PWM 908
Option chauffage (EL)	Électrique
Finition	Façade en acier inoxydable ou en Blanc lotus
Taille de la charge	20 lb (9 kg)
Capacité du tambour	2,58 pi^3 (73 l)
Testé pour	30 000 heures de fonctionnement
Force G	704
Vitesse d'essorage maximale	1 600 tr/min
Largeur	$23^{13/16}$ po (605 mm)
Profondeur	$28^{1/8}$ po (714 mm)
Hauteur	$33^{7/16}$ po (850 mm)
Hauteur au bas de la porte	$9^{½}$ - $9^{13/16}$ po (242-250 mm)
Diamètre d'ouverture de la porte	$11^{13/16}$ po (300 mm)
Poids	230 lb (104 kg)
Largeur d'expédition	26 po (660 mm)
Profondeur d'expédition	$30^{1/4}$ po (768 mm)
Hauteur d'expédition	37 po (940 mm)
Poids d'expédition	108 kg (238 lb)
Raccordement à l'eau froide	1 x tuyau d'eau froide de ½ po avec raccord fileté de ¾ po
Raccordement à l'eau chaude	1x tuyau d'eau chaude de ½ po avec raccord fileté de ¾ po
Pression d'écoulement de l'eau	14,5-145 psi
Longueur du tuyau de raccordement (fourni)	61 po (1 550 mm)
Vanne de vidange	7/8 po DN 22
Type de fiche	NEMA L6-30
PWM 908 EL	2 AC 208-240 V, 60 Hz
Puissance de chauffage	3,80-5,00 KW
Fusible	2 x 30 A