# Miele







# PRI 217 | Repasseuse 65 po

#### Caractéristiques

- Commandes à la pointe de la technologie : Écran tactile
- Plaque chauffante positionnée de manière flexible pour un repassage parfait
- Couverture de rouleau durable et à longue durée de vie
- Alimentation en retour pratique
- Vitesse variable du rouleau
- Protège-doigts pour une sécurité optimale
- 20 000 heures de fonctionnement



#### Finition parfaite du linge

Une pression uniforme sur toute la largeur de travail garantit une finition parfaite du linge.



### Fonctionnement simple et pratique

Un grand écran tactile permet de sélectionner facilement et précisément des paramètres tels que la température et la vitesse de rotation.



#### Pédale de commande FlexControl

Les articles sont introduits sans problème en activant la pédale de commande FlexControl, qui peut être positionnée à l'endroit voulu.



## Nettoyage et entretien faciles de la plaque chauffante

Qualité de finition constante grâce à la notification lorsque la repasseuse doit être nettoyée et cirée.

No. mat.	Modèle	Type de chauffage	Spécifications électrique	Finition
11744790	PRI 217	Électrique	240V / 50-60 Hz / 3 Ph, 3 x 50 A	Gris fer



A4 IN	PD1045
Modèle	PRI 217
Type de chauffage (EL)	Électrique
Diamètre du rouleau	9 <sup>13/16</sup> po (250 mm)
Largeur de travail	65 <sup>3/8</sup> po (1 660 mm)
Matériau de la plaque chauffante	Aluminium
Débit à 25 % d'humidité résiduelle (kg/h)	50
Largeur	88 <sup>1/8</sup> po (2 238 mm)
Profondeur	25 <sup>9/16</sup> po (650 mm)
Hauteur	43 <sup>11/16</sup> po (1 110 mm)
Poids	417 lb (189 kg)
Largeur d'expédition	94 <sup>1/2</sup> po (2 400 mm)
Profondeur d'expédition	33 <sup>7/8</sup> po (860 mm)
Hauteur d'expédition	55 <sup>11/16</sup> po (1 414 mm)
Poids d'expédition	472 lb (214 kg)
Vitesse minimale de la repasseuse, réglable en pi/min	1,5
Vitesse maximale de la repasseuse, réglable en pi/min	4,5
Raccordement électrique standard	240 V, 50-60 Hz, 3 Ph
Variante de tension possible 1	220 V, 50-60 Hz, 3 Ph
Variante de tension possible 2	208 V, 50-60 Hz, 3 Ph
Puissance de chauffage	12,4 kW
Fusible	3 x 50 A



#### Miele APRI 319 Kit d'entretien

APRI 319 Kit de entretien comprenant un chiffon de nettoyage, un chiffon de cire et de la cire pour un entretien optimal de la plaque chauffante.

No.art. 59530319EU / No.mat. 11923830

in linkedin.com/company/miele-professional