



Chauffage électrique



Repassage à vapeur



HM 16-80 | Repasseuse 32,5 po

Caractéristiques

- ♦ Vapeur rapide et uniforme pour un repassage parfait
- ♦ Stockage peu encombrant : 0,2 pi d'espace de stockage
- ♦ Couverture de rouleau durable et à longue durée de vie
- ♦ Plaque chauffante positionnée de manière flexible pour un repassage parfait
- ♦ Alimentation en retour
- ♦ Vitesse variable des rouleaux
- ♦ Protège-doigts pour une sécurité optimale
- ♦ Plaque chauffante en aluminium à chauffage rapide



Finition parfaite pour le linge

Une pression uniforme sur toute la largeur de travail garantit une finition parfaite du linge.




Rangement peu encombrant

L'appareil n'a besoin que d'un espace de stockage de 0,2 pi.



Plaque chauffante en aluminium à chauffage rapide

La plaque chauffante en aluminium à chauffage rapide permet à la repasseuse d'être prête à fonctionner le plus rapidement possible.



Fonction vapeur

Puissant contre les faux plis : Vapeur rapide et uniforme pour un repassage parfait.

No. mat.	Modèle	Type de chauffage	Spécifications électrique	Finition
10238590	HM 16-80	Électrique	208-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph, 2 x 20 A	Blanc

Modèle	HM 16-80
Type de chauffage (EL)	Électrique
Diamètre du rouleau	6 ^{5/16} po (160 mm)
Largeur de travail	32 ^{11/16} po (830 mm)
Matériau de la plaque chauffante	Aluminium
Débit à 20% d'humidité résiduelle (kg/h)	13
Largeur	38 ^{3/4} po (985 mm)
Profondeur	14 ^{15/16} po (380 mm)
Hauteur	37 ^{3/4} po (959 mm)
Poids	86 lb (39 kg)
Largeur d'expédition	44 ^{1/16} po (1120 mm)
Profondeur d'expédition	17 ^{3/4} po (450 mm)
Hauteur d'expédition	22 ^{7/16} po (570 mm)
Poids d'expédition	100 lb (45 kg)
Vitesse minimale de la repasseuse, réglable en pi/min	2,0
Vitesse maximale de la repasseuse, réglable en pi/min	4,5
Raccordement électrique standard	208-240 V / 50-60 Hz / 1 Ph
Puissance de chauffage	2,9-3,8 kW
Fusible	2 x 20 A